Vue d 'ensemble

- *Bras d'extraction de haute qualité*
- *En vente en 230 V et 110 V*
- *Conforme aux exigences de l'IFA W3*

Caractéristiques standard

- *Filtre jetable, haute capacité de captage des*
- *poussières et fumées*
- *Indicateur de filtre plein*
- *ON/OFF Interrupteur avec protection du moteur*

Application

- *Extraction des fumées de soudage*
- *Tous les types de soudage de métaux*
- *Pratique pour un usage occasionnel*

Fiche technique

Filtre	
Étapes du filtre	*2*
Pré-filtre Alu	*G2 Class (lavable)*
Filtre principal	*F9 Class*
Filtration Area	
Filtre principal	*13 m²*
Efficacité du filtre	
Standard	*F9 Class*
Filtre HEPA	*H13 Class*
Filtres en option	
Tampon pré-filtre	*G4 Class*
Cassette pré-filtre	*M5 Class - 2 m²*
Filtre principal	*H13 Class - 13 m²*
Carbone actif	*Remplacé par un tampon pré-filtre*
Carbone actif	*Remplacé par une cassette pré-filtre*

Informations de base	
Capacité d'éxtraction	*1.000 m³/h*
Capacité ventillation	*1.950 m³/h*
Dimension (mm)	*620 x 550 x 900*
Poids (w/o Arm)	*65 kg*
Puissance moteur	*0,75 kW*
Alimentation	
Standard	*230 V - 50 Hz*
Option	*110 V - 50 Hz*
Niveau sonore	*75 dB(a)*

Informations supplémentaires	
CE certification	*Certifier*
Type de ventilateur	*Radial*
Nombre de bras	*1 pc*
Type de bras	*Filtrant*
Diamétre du bras	*Ø160 mm*
Longueur du bras	*2 mt| 3 mt*